DECOUPEUR PLASMA

5▷35A

Plasma CUTTER 35KF

Ref. 031036

INVEST IN THE FUTURE

Idéal pour les travaux de maintenance. Le CUTTER 35KF est un découpeur plasma avec compresseur intégré.

Compresseur d'air intégré

Avec son compresseur incorporé, le plasma 35KF se rend indispensable en l'absence d'air comprimé. Son filtre intégré évite la condensation dans la torche.

Découpe de qualité sans déformation

Le plasma 35KF assure des découpes de qualité même sur structures peintes
- jusqu'à 15 mm pour l'acier, l'inox et la fonte.
- jusqu'à 10 mm pour l'alu et le cuivre.

No HF Start

Muni du système «Arc Pilote», l'arc s'amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper. Ce système d'amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

- Torche 4m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire.
- Compresseur intégré (niveau sonore 60/70 Db.).

PRO TEC 400 — 400V Tested in Production

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400V.

PFC — Il est doté de la technologie PFC, alimentation de 165V à 265V.

AD — Il est équipé d'un couloir de ventilation qui isole la partie électronique des poussières.

Accessoires et consommables

Boîte de consommables plasma *(réf. 039964)*

- Électrodes (x3) *(réf. 040168)*
- Tuyères (x3) *(réf. 040212)*
- Buses (x1) *(réf. 040229)*
- Diffuseurs (x1) *(réf. 040175)*

Kit compas *(réf. 040205)*

Incluant un chariot (à roulettes) *(réf. 040199)*

50/60hz	AM	min▷max	Max cut Acier Steel	Max cut Alu	Clean cut Acier Steel	Clean cut Alu	Air system Presure bar	Air system L / min	Air system Kompressor inside	EN60974-1 (40°C) IA (100%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included		✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA