

POSTES À SOUDER MMA TRADITIONNELS POUR USAGE INTENSIF.

- ✓ Alimentation triphasée 400V
- ✓ Idéal pour souder des électrodes Rutiles (6013), Basiques (7018), Fonte et Inox.
- ✓ Très facile d'utilisation, grâce à 1 simple commutateur à 7 positions.
- ✓ Ventilé
- ✓ Équipé d'une protection thermique

	MASTER 250	MASTER 350	MASTER 450
 $\varnothing$ mm	2.5 → 4	3.2 → 6	3.2 → 8



Câble d'alimentation
et accessoires non fournis.

ACCESSOIRES (OPTION) :



Porte électrode :

300A - $\varnothing 35\text{mm}^2$ - 4m (ref. 043862)

500A - $\varnothing 50\text{mm}^2$ - 4m (ref. 043879)



Pince de masse :

400A - $\varnothing 35\text{mm}^2$ - 4m (ref. 043817)

500A - $\varnothing 50\text{mm}^2$ - 4m (ref. 043824)

	 50/60hz		I₂ MMA	EN60974-1 (40°C) X% (I _{2max})	U ₀		IP	 cm/kg
Master 250	400V 3~ (50 Hz)	15A	80-220A	220A 35%	40-68V	35/50 mm ²	IP21S	61x42x75 / 74
Master 350		32A	140-320A	320A 35%	60-80V	50/70 mm ²		66x57x85 / 117
Master 450		32A	140-400A	400A 35%	60-85V			66x57x85 / 126