DÉCOUPEUR PLASMA MONOPHASÉ

10 → 40 A

EASYCUT 40

Ref. 029743

INVEST IN THE FUTURE

Ultra compact *(8 kg)*, le découpeur plasma EASYCUT 40 à amorçage sans HF est idéal pour couper facilement tous types de métal jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Doté d'une puissance de 40 A, il excelle dans la découpe de précision à faible intensité. Idéal en atelier ou carrosserie automobile, l'EASYCUT 40 offre une véritable portabilité sans toutefois sacrifier les performances de coupe.

EFFICACE

- Technologie inverter garantissant une **découpe de qualité sur tous les aciers** *(doux, inoxydable, trempé, HLE)*, l'aluminium, le cuivre, etc.
- Mise en place des consommables facile et rapide (standard Trafimet®).

TORCHE ERGONOMIQUE

- **Coupe efficace :** corps de torche refroidi à air offrant une grande stabilité de l'arc aux différents régimes.
- **Mécanisme de gâchette facile à utiliser** pour plus de confort.
- Conçue pour **résister aux chocs et à la chaleur.**
- Connexion/déconnexion rapide de la torche, sans outils.

SIMPLE D'UTILISATION

- **Panneau de commande intuitif**.
- Réglage manuel de la pression d'air (2.5 < 6.5 bars) avec bargraph en façade.
- Détection automatique de la torche.
- **Amorçage sans HF** qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.

SÉCURISÉ

- **Protections intégrées :**
  - Protégé contre les surtensions et surintensités
  - Signalisation présence torche ou pression d'air insuffisante.

ERGONOMIQUE

- Carrosserie renforcée & patins en caoutchouc.
- Capot de protection de l'IHM.
- Torche et pince de masse déconnectables.
- Compact, léger et portable.



Livré avec :
- pince de masse *(2 m, 10 mm²)*
- torche IPT40 *(4 m)*

PERFORMANCE

Capacité	Épaisseur
Séparation	
Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm
Coupe propre	
Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

x 4	040236
x 10	040212
x 2	040175
x 10	040168



x 1	
x 3	
x 1	
x 3	

Coffret consommables IPT40
039957



Kit compas
040205



Chariot PLASMA 600
040298



Filtre impuretés
039728

			mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)			IP
			Coupe propre		Séparation							
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Pressure (bar)	L/min	X (40°C)	cm	kg	
230V 1~	32	10 → 40	15	10	20	15	2.5 → 6.5	100	10 A @ 60% 40 A @ 20%	42 x 15 x 30	8	IP 21

CE - EN 60974-1

MADE in PRC

www.gys.fr